



DGC12WL



**RETROCAMERA UNIVERSALE A COLORI CON LED PER ILLUMINAZIONE NOTTURNA.
CAVO RCA 15m IN DOTAZIONE. ALIMENTAZIONE 12-24V.
SELETTORE LINEE GUIDA ON/OFF. COLORE BIANCO. SISTEMA NTSC**



**TOGLIENDO IL PONTE E RIMETTENDOLO, PUOI
SCEGLIERE SE VISUALIZZARE LE LINEE GUIDA.**

Sharp BUS camera
Image sensor: Sharp CCD Chips
TV system: NTSC
Effective pixels: 656x492
Horizontal resolutions: 420 TV lines
Wide-angle: 110 Degree ,horizontal angle:110 Degree
Sensing area: NTSC: 4.08*3.102mm
Minimum illumination: 0.1-0.5Lux/F = 1.2
Video output: RCA connector
RCA cable 15m
connector optional, 1.0vP-P, 75ohm
Power consumption: 200mA
Power supply: DC12-24V
Operating temperature: -20°C- 90°C
RH95%MAX
Storage temperature: -40°C- 80°C
RH95%MAX
Waterproof rate:IP68
Night vision Color camera

ATTENZIONE: Se prendete l'alimentazione della camera direttamente dalla luce di retromarcia, ultimamente si trovano spesso veicoli con il segnale non stabile, quindi si deve applicare un filtro sull'alimentazione oppure mettere un relè per rendere l'alimentazione stabile.