

Retrocamera universale a foro. Dotata di 3 fili per: attivazione/disattivazione linee guida colorate (Verde), inversione dell'immagine sotto/sopra (Arancio), inversione dell'immagine destra/sinistra (Bianco). Fresa in dotazione. Sistema NTSC. Si alimenta tramite il segnale che va alla lampadina di retromarcia (12V).



TAGLIA IL FILO ARANCIO PER INVERSIONE IMMAGINE SOTTO SOPRA



TAGLIA IL FILO BIANCO PER VISTA FRONTALE



TAGLIA IL FILO VERDE PER LINEE GUIDA

Fresa da 20mm in dotazione
 Night vision Color camera
 RH95%MAX
 Image sensor: 1/4 PC7070
 TV system: NTSC
 Effective pixels: 640*480
 Horizontal resolutions: 480 TV lines
 Wide-angle: 170 Degree
 Horizontal angle: 85 Degree
 Sensing area: 3.8 mm * 2.9 mm
 Shutter speed: 1-1/12000, Gamma no.: 0.45
 Waterproof rate: IP67
 Minimum illumination: 0.01 Lux/F=1.2
 Video output: RCA connector
 5m RCA cable, 1.0 VP-P, 75 OHM
 Power consumption: 130mA
 Power supply: DC12V
 Operating temperature:
 -20°C / 75°C, RH 95% MAX
 Storage temperature: -40°C - 80°C