

AFTER FACTORY ITALIA

New HPA Evo 2018



Nuovo allarme radiocomandato linea HPA EVO 2018



Meta HPA Evo

Nuovo hardware

Pin to pin con HPA vecchia generazione

Setup prodotto da PRG007

Nuovi Radiocomandi ad Autoapprendimento SHS (massimo 7)

Protezione volumetrica con ultrasuoni Eco / Dopler ad alta sensibilità regolabile (6 livelli di set up)

Protezione antisollevamento / shock sensor integrato nella centralina regolabile (OFF di default)

Regolazione sensibilità Shock Sensor da PRG007 o da radiocomando

Aumento della portata dei radiocomandi

Possibilità di variare le tonalità acustiche ed il volume della sirena M03 da PRG007

Protezione perimetrale

Uscita di pilotaggio per Relè di Blocco Avviamento

Codice override a 5 cifre di Default (impostabile a 3 cifre con PRG007)

Sirene abbinabili M03 e M05



ABS16520 ANT.HPA5 (5.0) US+M05 REV.00 MSY_CE_
(prodotto sostitutivo di ABS0520)

ABS16530 ANT.HPA5 (3.0) US NO SIR. REV.00 MSY_CE_
(prodotto sostitutivo di ABS0510)

Nuovo allarme radiocomandato linea HPA EVO 2018

Tecnical features



- Attivazione/Disattivazione allarme tramite radiocomando in dotazione (433.92 Mhz)
- Protezione Volumetrica a ultrasuoni escludibile da radiocomando.
- Protezione antisollevamento / Shock Sensor integrato
- Allarme Panico
- Protezioni Perimetrali
- Ingresso allarme da moduli ausiliari
- Uscita di pilotaggio Relè Blocco Avviamento
- Protezione al tentativo d'avviamento
- Protezione antirapina automatica
- Chiusure centralizzate universale a 6 fili
- Uscita comando in potenza per indicatori di direzione o pilotaggio pulsante Blinker
- Uscita allarme per relè Claxson/Pager
- Uscita comando modulo alzavetri pilotabile da radiocomando
- Comando chiudivetri comfort d'origine
- Comando Dead lock di sicurezza per centralizzate
- Disattivazione d'emergenza tramite Pulsante/led o Chiavi elettroniche
- Cicalino all'attivazione/disattivazione allarme
- Avviso porte aperte all'inserimento
- LED lampeggiante con memorie d'allarme

Sirene abbinabili

- Sirena a codice autoalimentata M05
- Sirena piezoelettrica M03

Nuovo allarme radiocomandato linea HPA EVO 2018

Nuovi Radiocomandi ad Autoapprendimento (massimo 7)

Tecnologia SHS (Auto apprendimento con procedura di abbinamento)

ABS16520 Allarme HPA5 (3.0) US con Sirena M05
(prodotto sostitutivo di ABS0520)



ABS16530 Allarme HPA5 (3.0) US privo di Sirena
(prodotto sostitutivo di ABS0510)



RADIOCOMANDI PRESENTI
NEL KIT STANDARD

Meta HPA Evo



Nuovo allarme radiocomandato linea HPA EVO 2018

Meta HPA Evo



Il prodotto è provvisto di un sensore per rilevare il tentativo di sollevamento del veicolo o gli urti al veicolo, questo sensore può essere attivato tramite il PROGRAMMATORE PRG007 e per ottenere il massimo delle performance è necessario che la centrale venga ben fissata ad una parte rigida del veicolo.

Nel caso di utilizzo del sensore di Shock è possibile regolare la sensibilità tramite il PROGRAMMATORE PRG007 o tramite una procedura manuale una volta che la centrale è stata installata e fissata sul veicolo.

