

DRL Universali

BlackLight offre una linea di DRL a LED con diverse forme e misure per essere integrati a qualunque veicolo per adeguarlo alle attuali normative in merito alle luci diurne.

Codice	Omologazione	Categoria	Dimensioni (L x H x P mm)	Volt	Watt	LED	Control BOX	Kelvin	Conf.
DRL-001	E4 87R-00 0044 E4 7R-02 8134	RL A	183.1 x 20.2 x 56.0	12	6	5	Incluso	Bianca	2 Pz
DRL-005	E4 87R-00 0052 E4 7R-02 8203	RL A	∅ 70.0 x 61.0	12/24	3	4	Incluso	Bianca	2 Pz
DRL-008	E4 87R-00 0053	RL	199.3 x 21.2 x 225.8	12	5	5	Incluso	Bianca	2 Pz
DRL-014	-	-	86.5 x 30.5 x 37.5	9-85	3	3	-	Bianca	2 Pz
DRL-015	E4 87R-00 0610	RL	168.0 x 22.9 x 39.0	9-32	5	5	Incluso	Bianca	2 Pz



Control BOX - Centralina con Relè


Il control box in dotazione con i DRL è in grado di rilevare l'accensione delle luci di posizione e anabbaglianti in modo tale da commutare automaticamente il DRL da luce diurna in luce di posizione o stazionamento e spegnersi o attenuarsi all'accensione degli anabbaglianti come da normativa.

Omologati e omologabili!

Tutti i modelli DRL BlackLight sono dotati di regolare certificazione **E4** con codice di omologazione impresso direttamente sul frontale.

La **categoria RL (87R)** e la **categoria A (7R)** si riferiscono rispettivamente alle luci diurne (DRL) e alle luci anteriori di posizionamento. Nella maggior parte dei casi i nostri led sono dotati di entrambe le omologazioni.

All'interno della confezione è presente il modulo per installare i nostri DRL secondo le **normative vigenti**.




Universale 12V

PHILIPS Style



DRL-001




Universale 12/24V

Installabile su auto e mezzi pesanti
Faretto fendinebbia rotondo



DRL-005




Universale 9-85V

Ideale per Scooter e bici elettriche



DRL-014



Universale 9-32V

Con LED Epistar® 450 lumen
6500K



DRL-015