



LINEACCESSORI

SENSORI DI PARCHEGGIO DIS. 71803466



Il Kit di ausilio al parcheggio di Linea Accessori fornisce informazioni sugli eventuali ostacoli posti al di fuori del campo visivo del conducente, in modo da evitare urti indesiderati grazie alle segnalazioni acustiche, progressive rispetto all'avvicinarsi all'ostacolo.

Il kit é installabile posteriormente ed è composto da una centrale elettronica che controlla quattro sensori; un altoparlante fornisce le indicazioni al conducente tramite segnalazioni acustiche.

La centrale elettronica, prodotta seguendo i più severi standard qualitativi, è caratterizzata da dimensioni estremamente compatte (59x84x24 mm) che le consentono di essere facilmente collocata all'interno del veicolo.

Le programmazioni funzionali sono gestibili tramite i 3 trimmer che permettono la regolazione di sensibilità, della distanza minima di lettura e dell'intensità del volume di segnalazione.

I sensori, a seconda del tipo di kit utilizzato, potranno essere installati in rilievo oppure a filo paraurti e sono perfettamente verniciabili nella tinta della carrozzeria.

Un sistema di parcheggio dall'elevato standard qualitativo, garantito da Meta System.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- *Mascheratura dell'area da non rilevare (es. gancio di traino, targa sporgente)*
- *Disattivazione automatica all'innesto dell'eventuale traino*
- *Altoparlante di segnalazione*
- *Comando MUTE per silenziamento automatico dell'eventuale autoradio accesa*
- *Regolazioni del Volume di Segnalazione, della Sensibilità e dell'Offset*
- *Segnalazione acustica di conferma attivazione*
- *Segnalazione acustica progressiva in avvicinamento all'ostacolo.*
- *Diagnostica sensori.*
- *Inibizione automatica della segnalazione acustica se la vettura rimane ferma oltre 6 secondi con retromarcia inserita.*



SENSORI DI PARCHEGGIO DIS. 71803466

FUNZIONALITA' PRODOTTO

- Il sistema si attiva con l'inserimento della retromarcia
- Il sistema si disattiva al disinserimento della retromarcia

CARATTERISTICHE DEI SENSORI

- Elaborazione passiva del segnale.
- Diametro: 19 mm il sensore completo, 14 mm la sola capsula.
- Diametro foratura 19 mm
- Fissaggio: **a filo** o **a rilievo** con fissaggio dall'interno del paraurti.
- Sensori verniciabili
- Possibilità di inclinazione di 5° /10° rispetto al paraurti
- Connessione waterproof



- Evitano danni fisici agli occupanti
- Evitano danni estetici alla vettura
- Evitano danni materiali a terze parti
- Riducono le manovre di parcheggio



ELEVATA RESA **ESTETICA**
SENSORE **VERNICIABILE**
PERFORMANCE FUNZIONALI

ALTOPARLANTE **HI - FI**
MASCHERATURA ZONA POSTERIORE
INIBIZIONE IN PRESENZA DI **"RIMORCHIO"**



SENSORI DI PARCHEGGIO